

## 高效润湿分散剂 P-5040

### 产品简介：

分散剂 **P-5040** 是一种高效阴离子聚羧酸钠盐分散剂，采用进口原料及先进的生产工艺所生产，对颜填料的分散性极佳，粘度稳定性好，也适用于中低 **PVC** 及其他的工程乳胶漆。

分散剂 **P-5040** 具有良好的耐热性、互溶性、分散效率高、保持光泽性好，用量低、无毒、无味、无腐蚀，广泛用于造纸、涂料等工业中作多种颜填料的分散剂。

对有机、无机颜料具有良好的润湿分散效果，对颜料的展色性好，无色无味，价格低廉，适用于高填料量的工程乳胶漆和零 **VOC** 涂料，用 **P-5040** 制备的乳胶漆，长期存放后粘度稳定性好。

### 产品特点：

起泡极低，方便生产操作

极优的分散性能

通用性强，能与各种增稠剂搭配

极佳的展色性与稳定性

### 物化性质：

外观：无色无味、透明粘稠性液体

化学成份：聚羧酸钠盐

有效成份：**42±1%**

**pH** 值：**7~9**

比重：**1.2~1.3 (25℃)**

水分散性：可于水以任意比例混溶

### 使用说明：

本产品的使用量按客户的配方设计确定，建议的添加量为颜填料总量的 **0.5~1.0%** (分散剂固体/颜填料固体)，研磨阶段加入体系。

客户也可以根据生产、储存、热稳定性上的不同要求进行调节用量，以达到配方设计的性能要求。

### 包装和贮存：

包装：**25kg** 塑料桶或 **250kg** 塑料桶包装，产品应在密闭条件下，在阴凉、干燥、通风的库房内贮存，如遇冰冻化冻后搅拌均匀可继续使用，本产品不属于化学危险品，按非危险化学品的运输规定执行。

有效期：在规定的储运条件下一年。