

高效润湿分散剂 P-80

产品简介：

分散剂 **P-80** 是一种通用性非常好的阴离子聚羧酸铵盐分散剂，对各种颜填料具有均衡的分散、润湿功效和良好的降粘效果，能提高浆料体系的流动性，有效降低分散时间，并保持长期的储存稳定性。该产品不含溶剂和乙氧基烷基酚，广泛应用于多种配方体系。

分散剂 **P-80** 的整体分散效果均衡，通用性强，对钛白粉、滑石粉、碳酸钙、轻钙、高岭土、硅铝粉等各种颜（填）料都具有良好的分散、降粘效果和储存稳定性。

分散剂 **P-80** 干膜后不残留在漆膜里，更易形成高光抗水漆膜，广泛应用于水性建筑涂料、水性色浆、工业涂料、油墨工业，以及造纸、纺织工业。可以单独使用，也可以与非离子型润湿剂配合使用。

产品特点：

不残留于漆膜，可形成高光抗水漆膜。

分子量分布窄，分散、稳定功能优异。

分散效果好，充分改善涂膜遮盖力及手感。

低泡性，在使用过程中，极少产生泡沫。

色浆相容性、调色展色性好。

物化性质：

外观：浅琥珀色透明液体

化学成份：聚羧酸铵盐

有效成份：**45±2%**

pH 值：**7~8**

比重：**1.31 (25℃)**

水分散性：可于水以任意比例混溶

使用说明：

本产品的使用量按客户的配方设计确定，建议的添加量为颜填料总量的 **0.3~1.0%** (分散剂固体/颜填料固体)，研磨阶段加入体系。

客户也可以根据生产、储存、热稳定性上的不同要求进行调节用量，以达到配方设计的性能要求。

包装和贮存：

包装：**250kg** 塑料桶包装，产品应在密闭条件下，在阴凉、干燥、通风的库房内贮存，如遇冰冻化冻后搅拌均匀可继续使用，本产品不属于化学危险品，按非危险化学品的运输规定执行。

有效期：在规定的储运条件下一年。