

高效耐水分散剂 P-5025

产品简介：

分散剂 **P-5025** 是阴离子型疏水共聚物钠盐分散剂，可以增进对水性颜填料的润湿分散，缩短研磨时间，稳定颜填料的分散体系，防止颜料的絮凝、降低浮色发花等倾向。

分散剂 **P-5025** 分散效率高、发泡性低改善涂膜的流动性与成膜外观，同时提高漆膜的耐水性能及耐候性。对无机颜料具有良好的润湿分散效果，对颜料的展色性好，提高遮盖力。

产品特点：

耐水性好

起泡极低，方便生产操作

极优的分散性能

通用性强，能与各种增稠剂搭配

极佳的展色性与稳定性

优异的成膜与防腐性能

物化性质：

外观 : 淡黄色透明液体

化学成份 : 聚丙烯酸钠盐

有效成份 : **25%**

pH 值 : **10~11**

比重 : **1.10 (25°C)**

水分散性 : 可于水以任意比例混溶

使用说明：

本产品的使用量按客户的配方设计确定，建议的添加量为颜填料总量的 **0.3~0.7%**（分散剂固体/颜填料固体），研磨阶段加入体系。

客户也可以根据生产、储存、热稳定性上的不同要求进行调节用量，以达到配方设计的性能要求。

包装和贮存：

包装：**25kg** 塑料桶或 **200kg** 塑料桶包装，产品应在密闭条件下，在阴凉、干燥、通风的库房内贮存，如遇冰冻化冻后搅拌均匀可继续使用，本产品不属于化学危险品，按非危险化学品的运输规定执行。

有效期：在规定的储运条件下一年。

以上仅对本公司所熟悉的本产品数据进行描述，不承担由于各种不可预见因素对客户产品的不适用而造成的连带责任，因此特建议客户在使用本产品前做详细评估性试验、以验证是否适合所拟定工艺和用途，在不能及时通知客户的前提下、我们有权对自己的产品进行持续改进。