

## 水性消泡剂 F-125

### 产品简介:

**F-125** 是一种基于矿物油、气相二氧化硅以及金属皂等多种成份的消泡剂。

**F-125** 对涂料、粘合剂、聚合物乳液等都能显示出优良的消泡能力和相容性。特别适合以苯丙乳液、硅丙乳液、纯丙乳液、醋丙醋丁乳液为基础的水性涂料体系。

**F-125** 通用性强,适用于高、中、低 **PVC** 乳胶漆或其它水性涂料中,具有优异的消泡、抑泡能力和卓越的持久效果。广泛应用于水性涂料、色浆、工业涂料、油墨工业以及造纸、纺织、水处理等工业。

### 产品特点:

综合效果优异,用量少,性价比优异

广谱的消泡能力和消泡持久性

优良的相容性,很少产生鱼眼、缩孔等缺陷

在辊涂、刷、喷涂施工中均能表现出优良的抑泡性

在较宽的 **pH** 值范围内具有高效性

### 物化数据:

外观 : 浅黄色至琥珀色均匀不透明液体

化学成份 : 矿物油、气相二氧化硅金属皂等

**pH** 值 : **6.0-7.0**

活性成份 : **100%**

水溶性 : 不溶,但可分散于水

### 使用说明:

本产品的使用量按客户的配方设计确定,建议的添加量为配方总量的 **0.1%~0.3%**。可直接使用,建议分两次加入,在颜料分散过程中先加入 **1/3~2/3**,剩余的部分在配漆阶段加入。

客户也可以根据生产工艺、施工情况和体系其他助剂的不同要求进行调节用量,可以单独使用,也可以与其它种类的消泡剂配合使用,以达到配方设计的性能要求,形成更完美的漆膜。

### 包装和贮存:

包装: **20kg** 塑料桶或 **180kg** 塑料桶包装,产品应在密闭条件下,在阴凉、干燥、通风的库房内贮存。在储存过程中消泡剂 **F-125** 可能出现分层现象,使用前请搅拌均匀。本产品不属于化学危险品,按非危险化学品的运输规定执行。

有效期: 在规定的储运条件下一年。

以上仅对本公司所熟悉的本产品数据进行描述,不承担由于各种不可预见因素对客户产品的不适用而造成的连带责任,因此特建议客户在使用本产品前做详细评估性试验、以验证是否适合所拟定工艺和用途,在不能及时通知客户的前提下、我们有权对自己的产品进行持续改进。