

## 水性消泡剂 F-127

### 产品简介：

消泡剂 **F-127** 是一种以矿物油为基础混合乳化剂及聚醚等的消泡剂，对多种乳液、水溶液体系具有良好的抑泡、破泡效果。特别适用于各种乳胶漆、粘合剂、色浆、乳液等体系。

消泡剂 **F-127** 性能的发挥很少受 **pH** 值、温度、压力（在一定的范围内）的影响，可以单独使用。

### 产品特点：

使用范围广、用量低

消泡快速、消泡持久

自然降解性好、安全环保

良好的体系相容性

在较宽的 **pH** 值范围内具有高效性

### 物化数据：

外观 : 灰白、浅黄色混浊液体

化学类型 : 非离子

活性成份 : **100%**

**pH** 值 : **7.0**

比重 : **0.85±0.05**

水分散性 : 在水中可分散

### 使用说明：

本产品的使用量按客户的配方设计确定，建议的添加量为配方总量的 **0.1%~0.5%**。可直接使用，建议分两次加入，在颜料分散过程中先加入 **1/3~2/3**，剩余的部分在配漆阶段加入。

客户也可以根据生产工艺、施工情况和体系其他助剂的不同要求进行调节用量，可以单独使用，也可以与其它种类的消泡剂配合使用，以达到配方设计的性能要求，形成更完美的漆膜。

### 包装和贮存：

包装：**20kg** 塑料桶或 **180kg** 塑料桶包装，产品应在密闭条件下，在阴凉、干燥、通风的库房内贮存。在储存过程中消泡剂 **F-127** 可能出现分层现象，使用前请搅拌均匀。本产品不属于化学危险品，按非危险化学品的运输规定执行。

有效期：在规定的储运条件下一年。

以上仅对本公司所熟悉的本产品数据进行描述，不承担由于各种不可预见因素对客户产品的不适用而造成的连带责任，因此特建议客户在使用本产品前做详细评估性试验、以验证是否适合所拟定工艺和用途，在不能及时通知客户的前提下、我们有权对自己的产品进行持续改进。