

## 水性消泡剂 F-130

### 产品简介：

消泡剂 **F-130** 是矿物油、聚醚改性有机硅等混合系消泡剂，在水性涂料中有出色的初期消泡力和优良的持久性，尤其在高粘度弹性厚浆涂料中有出色的综合消泡效果。

消泡剂 **F-130** 有很强的消微泡能力，不会影响涂膜的光泽，而且重涂性好。广泛应用于水性涂料、色浆、工业涂料、油墨工业以及造纸、纺织、水处理等工业。

### 产品特点：

- 良好消微泡能力和持久性
- 优良的相容性，很少产生鱼眼、缩孔等缺陷
- 在辊涂、刷、喷涂施工中均能表现出优良的抑泡性
- 在较宽的 **pH** 值范围内具有高效性
- 对光泽无影响，重涂性好

### 物化数据：

- 外观：灰白色至淡黄色混浊液体
- 化学类型：非离子
- 活性成份：**100%**
- pH** 值：**7.0**
- 比重：**0.9±0.1**
- 水分散性：不溶，但可分散于水

### 使用说明：

本产品的使用量按客户的配方设计确定，建议的添加量为配方总量的 **0.2%~1.5%**。可直接使用，建议分两次加入，在颜料分散过程中先加入 **1/3~2/3**，剩余的部分在配漆阶段加入。

客户也可以根据生产工艺、施工情况和体系其他助剂的不同要求进行调节用量，可以单独使用，也可以与其它种类的消泡剂配合使用，以达到配方设计的性能要求，形成更完美的漆膜。

### 包装和贮存：

包装：**25kg** 塑料桶或 **180kg** 塑料桶包装，产品应在密闭条件下，在阴凉、干燥、通风的库房内贮存。在储存过程中消泡剂 **F-130** 可能出现分层现象，使用前请搅拌均匀。本产品不属于化学危险品，按非危险化学品的运输规定执行。

有效期：在规定的储运条件下一年。

以上仅对本公司所熟悉的本产品数据进行描述，不承担由于各种不可预见因素对客户产品的不适用而造成的连带责任，因此特建议客户在使用本产品前做详细评估性试验、以验证是否适合所拟定工艺和用途，在不能及时通知客户的前提下、我们有权对自己的产品进行持续改进。