

水性消泡剂 F-133

产品简介:

F-133 在水性涂料中有出色的初期破泡能力和优良的持久性，尤其在高乳液用量、高粘度弹性涂料中有出色的综合消泡效果。

F-133 在辊涂过程中有较快的破泡能力，同时有很强的消微泡能力，有效控制漆膜鱼眼的产生。同时，不会影响涂膜的光泽，而且重涂性好。

产品特点:

良好消微泡能力和持久性。

优良的相容性，很少产生鱼眼、缩孔等缺陷。

在辊涂、刷、喷涂施工中均能表现出优良的抑泡性。

在较宽的 **pH** 值范围内具有高效性。

物化数据:

外观 : 褐色不透明粘稠液体

化学成份: 非离子型, 硅酮类消泡剂

活性成份: **100%**

pH 值 : **7.0**

比重 : **0.9±0.1**

水分散性: 不溶, 但在水中可分散

使用说明:

本产品的使用量按客户的配方设计确定, 建议的添加量为配方总量的 **0.2%~0.8%**。可直接使用, 建议分两次加入, 在颜料分散过程中先加入 **1/3~2/3**, 剩余的部分在配漆阶段加入。

客户也可以根据生产工艺、施工情况和体系其他助剂的不同要求进行调节用量, 可以单独使用, 也可以与其它种类的消泡剂配合使用, 以达到配方设计的性能要求, 形成更完美的漆膜。

包装和贮存:

包装: **20kg** 塑料桶或 **180kg** 塑料桶包装, 产品应在密闭条件下, 在阴凉、干燥、通风的库房内贮存。在储存过程中消泡剂 **F-133** 可能出现分层现象, 使用前请搅拌均匀。本产品不属于化学危险品, 按非危险化学品的运输规定执行。

有效期: 在规定的储运条件下一年。