

水性消泡剂 F-202

产品简介：

消泡剂 **F-202** 是一种以矿物油、改性疏水硅为基础的消泡剂，在多种水性体系内具有很好的破泡性、抑泡性、通用性以及良好的长效性等。

消泡剂 **F-202** 是一种理想的水性体系消泡剂，可快速消泡、抑泡效果持久，特别适用于各种乳胶漆、粘合剂、水性色浆、乳液等水性体系。广泛应用于建筑涂料、各种水性工业漆、水性色浆等。

产品特点：

使用范围广、用量低

含有机硅疏水粒子，消泡快速、抑泡持久

自然降解性好、安全环保

良好的体系相容性

在较宽的 **pH** 值范围内具有高效性

物化数据：

外观：琥珀色混浊液体

化学类型：非离子

活性成份：**100%**

pH 值：**7.0**

比重：**0.90±0.05**

水分散性：在水中可以分散

使用说明：

本产品的使用量按客户的配方设计确定，建议的添加量为配方总量的 **0.15%~1.0%**。可直接使用，建议分两次加入，在颜料分散过程中先加入 **1/3~2/3**，剩余的部分在配漆阶段加入。

客户也可以根据生产工艺、施工情况和体系其他助剂的不同要求进行调节用量，可以单独使用，也可以与其它种类的消泡剂配合使用，以达到配方设计的性能要求，形成更完美的漆膜。

包装和贮存：

包装：**20kg** 塑料桶或 **180kg** 塑料桶包装，产品应在密闭条件下，在阴凉、干燥、通风的库房内贮存。在储存过程中消泡剂 **F-202** 可能出现分层现象，使用前请搅拌均匀。本产品不属于化学危险品，按非危险化学品的运输规定执行。

有效期：在规定的储运条件下一年。