

## 水性涂料消泡剂 F-204

### 产品简介：

消泡剂 **F-204** 是一种白炭黑、硅油、特种乳化剂及矿物油等的混合物，对多种水性体系具有良好的抑泡、破泡效果。特别适用于各种乳胶漆、粘合剂、色浆、乳液要求较高的体系。

消泡剂 **F-204** 性能的发挥很少受 **pH** 值、温度、压力（在一定的范围内）的影响

### 产品特点：

极好的体系相容性，不易导致漆膜缺陷

破泡快速、抑泡持久

自然降解性好、安全环保

在较宽的 **pH** 值范围内具有高效性

### 物化数据：

外观 : 淡黄色至浅黄色混浊液体

活性成份 : **100%**

**pH** 值 : **7.0**

比重 : **0.85±0.05**

水分散性 : 在水中可分散

### 使用说明：

本产品的使用量按客户的配方设计确定，建议的添加量为配方总量的 **0.2%~0.6%**。可直接使用，建议分两次加入，在颜料分散过程中先加入 **1/3~2/3**，剩余的部分在配漆阶段加入。

客户也可以根据生产工艺、施工情况和体系其他助剂的不同要求进行调节用量，可以单独使用，也可以与其它种类的消泡剂配合使用，以达到配方设计的性能要求，形成更完美的漆膜。

### 包装和贮存：

包装：**20kg** 塑料桶或 **180kg** 塑料桶包装，产品应在密闭条件下，在阴凉、干燥、通风的库房内贮存。在储存过程中消泡剂 **F-204** 可能出现分层现象，使用前请搅拌均匀。本产品不属于化学危险品，按非危险化学品的运输规定执行。

有效期：在规定的储运条件下一年。