

## 防霉防藻剂 C-440

### 产品简介：

防霉防藻剂 **C-440** 是一种含多种抗菌成分的高效、广谱、环保型防霉抗真菌剂，对自然环境中的各种霉菌、真菌和藻类具有极强的抑杀效果，比其他品牌的防霉剂和传统的含铅防霉剂有着无可比拟的防霉抗菌效果。

可广泛应用于各种水性涂料、水性粘合剂、水性颜料色浆、水泥砂浆、竹木粘合板材、竹木制品等产品或材料的防霉抗菌。

### 产品特点：

广谱杀菌剂，对各种霉菌、真菌和藻类均有效。

对霉菌和藻类有极强的杀灭能力和抵抗力，少量添加即可达到防霉效果。

优异的化学稳定性，与大多数原料或配方有很好的配伍使用。

分散性好，可与涂料生产任何过程加入。

不含甲醛、甲醛释放物，不含汞及其它重金属，毒性低。

### 物化性质：

主要成分：达克尼尔、苯二腈、**DMOIT**

有效成份：**≥97%**

外观：白色粉末

气味：轻微

**PH: 5.0~7.0**

细度（通过 **400** 目筛）：**≥98%**

### 使用说明：

本品对眼睛和皮肤有刺激，操作使用时应做好防护，如有溅到皮肤时应用大量冷水加香皂冲洗干净，物料中加入本产品后，必须充分搅拌均匀。适用于防霉腻子粉、干粉防霉涂料、纸张、皮革等防霉防腐。建议使用量为产品总量的 **0.2%~0.8%**。在乳胶漆中，生产环保防霉乳胶漆，建议使用量为产品总量的 **0.5%~1%**。

客户也可以根据生产、储存、施工上的不同要求进行调节用量，以达到配方设计的性能要求。

### 包装和贮存：

包装：**25kg** 牛皮纸袋包装。产品应在密闭条件下，在阴凉、干燥、通风的库房内贮存，注意防雨防潮。本产品不属于化学危险品，按非危险化学品的运输规定执行。

有效期：在规定的储运条件下二年。

以上仅对本公司所熟悉的本产品数据进行描述，不承担由于各种不可预见因素对客户产品不适用而造成的连带责任，因此特建议客户在使用本产品前做详细评估性试验、以验证是否适合所拟定工艺和用途，在不能及时通知客户的前提下、我们有权对自己的产品进行持续改进。